



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER

□ LS ベルハンマーグリス No2 の性状表

LS ベルハンマーグリス No2 性状表			
試験項目	試験方法	結果	
外観		淡褐色グリース状	
ちょう度 60 回混和/25℃	JIS K2220	325	
滴点 (℃)	JIS K2220	203	
蒸発量 (wt%)	JIS K2220	0.2	
離油度 (wt%)	JIS K2220	2.4	
酸化安定度 Mpa	JIS K2220	0.02	
低温トルク -20℃	起動トルク	JIS K2220	0.20
(N・m)	回転トルク	JIS K2220	0.18
シエル高速四球耐荷重試験	LNL	ASTM D 2596	554
シエル高速四球耐荷重試験	WL	ASTM D 2596	> 500
シエル高速四球耐荷重試験	LWI	ASTM D 2596	490
シエル高速四球耐摩耗試験		ASTM D 2596	0.5
基油		合成油	
増ちょう剤		Li セッケン	

2017-07 現在



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、
スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー

検索



420ml

Create the Imagination
SUZUKI KIKOH
www.suzuki-kikoh.com

スズキ機工株式会社

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台316-3

TEL: 047-385-5311 FAX: 047-385-5313

E-Mail: info@suzuki-kikoh.com