

スクーター専用 ギアオイル・エンジンオイル添加剤

BELL  SCOOTER®

Oil additive for scooter gearbox and engine

ギアボックス・エンジン寿命延命

異音・振動の減少


エンジン・レスポンス向上

ドライスタート時のエンジン保護



スクーターのギアオイル及びエンジンオイル（一部車両除く）へ、オイル量の 5 ～ 10% 添加することによりギアボックスやエンジン寿命の延命及び異音、振動の減少、フリクション低減を実現！

スクーター専用 ギアオイル・エンジンオイル添加剤

BELL  SCOOTER®

製品の詳細・試験データ・ご購入は
QR コードから特設ページへアクセス！



使用順序

1. **エンジンを止めて**スクーターのギアボックスとエンジンのオイル注ぎ口を開ける
2. 本品を開封してオイル量の 5 ～ 10% 注ぐ
3. 注油後オイル注ぎ口を締め、5 分程度のアイドリング後、オイルの量が適正範囲内であることをオイルゲージで確認
この時オイルゲージの上限と下限の間にオイルが入っていれば OK

添加サイクル

ギアオイル・エンジンオイル交換ごとの添加を推奨

使用量

エンジンオイル量の **5～10%** が添加量の目安

注意事項

ベルスクーターは、CVT 仕様スクーター専用のエンジンオイル添加剤およびファイナルギアオイル添加剤です

[使用禁止対象]

以下の車両・部位には使用しないでください

・ TMAX 車両

※TMAX は一般的なスクーターと異なり、エンジンから CVT につながる部分に多板湿式クラッチが採用されています。そのため、潤滑添加剤が混入するとクラッチ滑りや作動不良を引き起こす恐れがあります
車両の仕様をご確認のうえご使用ください

- ・ 一般的な多板湿式クラッチ方式を採用している車両
- ・ 遠心クラッチ内部および CVT 機構内部
- ・ ブレーキやクラッチなど、摩擦によって制動・駆動制御を行う部位

[その他の注意事項]

- ・ 万一、上記部位に本製品が付着した場合は、すみやかに除去してください
誤った使用により、クラッチ滑り・動作不良・安全性の低下などの不具合が生じる恐れがあります
- ・ 注入の際は、水やゴミが入らないようにご注意ください
- ・ 他の添加剤と混ぜて使用しないでください
- ・ 2 サイクルオイルの代用および 2 サイクルオイルへの添加剤としては使用しないでください
※オイルが分離し、2 サイクルオイルがエンジンに供給されなくなる恐れがあります

免責事項 > 必ずお読み下さい

本製品は自己責任にて使用をお願いします

本製品を使用した対象物の物性変化それに伴う動作等の影響に関しては一切保障いたしません