



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

**LS BELL HAMMER**

## □ H1 ベルハンマーカートリッジグリース No2 の性状表

| H1 ベルハンマーグリス No2 性状表 |           |                |      |
|----------------------|-----------|----------------|------|
| 試験項目                 | 試験方法      | 結果             |      |
| 外観                   |           | 白色グリース状        |      |
| ちょう度 60回混和/25℃       | JIS K2220 | 311            |      |
| 滴点 (℃)               | JIS K2220 | 250            |      |
| 蒸発量 (wt%)            | JIS K2220 | 0.3            |      |
| 離油度 (wt%)            | JIS K2220 | 3.9            |      |
| 酸化安定度 99℃X100h Mpa   | JIS K2220 | 0.01           |      |
| 低音トルク                | 起動トルク     | JIS K2220      | 0.16 |
| -20℃ N・cm            | 回転トルク     | JIS K2220      | 0.09 |
| シエル高速四球耐荷重試験         | LNL       | ASTM D 2596    | 618  |
| シエル高速四球耐荷重試験         | WL        | ASTM D 2596    | 3089 |
| シエル高速四球耐荷重試験         | LWI       | ASTM D 2596    | 481  |
| シエル高速四球耐摩耗試験         |           | ASTM D 2266    | 0.38 |
| 基油                   |           | 精製鉱物油          |      |
| 増ちょう剤                |           | AL コンプレックスセッケン |      |



スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー

**LS BELL HAMMER** 製品ラインナップLS BELL HAMMER シリーズの製品は、  
スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー

検索

