

□ LS ベルハンマーグリス No0 の性状表

更新：2025/03/03

LS ベルハンマーグリス No0 性状表			
試験項目	試験方法	結果	
外観		白色グリース状	
ちょう度 60回混和 (@25℃)	JIS K2220	347	
滴点 (℃)	JIS K2220	215	
蒸発量 (wt%)	JIS K2220	0.3	
離油度 (wt%)	JIS K2220	5.5	
酸化安定度 99℃X100h (Mpa)	JIS K2220	0.02	
低音トルク-20℃ (N・m)	起動トルク	JIS K2220	0.13
低音トルク-20℃ (N・m)	回転トルク	JIS K2220	0.04
シエル高速四球耐荷重試験	LNL (N)	ASTM D 2596	784
シエル高速四球耐荷重試験	WL (N)	ASTM D 2596	2452
シエル高速四球耐荷重試験	LWI (N)	ASTM D 2596	491
シエル高速四球耐摩耗試験 (mm)		ASTM D 2596	0.41
基油		合成油	
増ちょう剤		Liセッケン	

スズキ機工の超極圧潤滑剤 LSベルハンマー
LS BELL HAMMER 製品ラインナップ

LS BELL HAMMER シリーズの製品は、
 スズキ機工(株)オンラインSHOPにてご購入できます。

ベルハンマー



420ml



50ml